

Tegeltechniek

Dichtband DB 70

Binnen- en buitenhoeken



- > Waterdicht
- > Gemarkeerd per meter
- > Dubbelzijdig aanhechtingsvlies



Producteigenschappen

Gewapend elastisch dichtband met een wapeningsvrije zone, aan beide zijde voorzien van een wapeningsvlies om een optimale inbedding in de waterdichtingsmortel te garanderen. Waterdicht, chemisch bestand tegen verdunde zuren, logen en zoutoplossingen.

Toepassing

Component uit het waterdichtingssysteem voor het afdichten in wand en vloer gebied. Ter overbrugging en afdichting van aansluit- en hoekvoegen en dilataties. Uitstekend voor zwembaden geschikt.

Productinformatie

Verpakking:

Breedte: 12 cm 10 m¹ rol / 250 st per pallet
50 m¹ rol / 100 st per pallet
24 cm 25 m¹ rol / 8 st per doos

Inwendige hoeken: 25 st per doos
Uitwendige hoeken: 25 st per doos

Opslag:

Vorstvrij, koel en droog op originele pallet bewaren. Geen houdbaarheidstermijn.

Technische gegevens

Verbruik: Overlap van enkele cm
aanhouden
Kleur: geel
Dikte: 0,7 mm
Breedte: 120 of 240 mm
Vlies: 70 mm
Expansie zone: 30 mm
Trekkracht exp. zone: Lengte: > 5,0 MPa
Dwars : > 2,5 MPa
Gewicht 600 – 800 g/m²

Bij onze opgaven gaan we uit van doorsnee gemiddelde, welke bereikt worden onder laboratoriumomstandigheden. Door omgevingsfactoren kunnen de aangegeven waarden afwijken.

Verwerking

Aanbevolen gereedschap:

Schaar, mes,

Ondergrond:

De ondergrond moet droog, vorstvrij, schoon, draagkrachtig en vrij van hechting verstorende materialen zijn als stof, vuil, olie en vet en voldoen aan de geldende technische nationale en Europese richtlijnen.

40050-00/01 Dichtband DB 70, geldig vanaf: 06.03.2017

Tegeltechniek

Aanmaken:

Afsnijden op de benodigde lengte.

Verwerken:

Dichtband in de verse mortel inleggen, aansluitend de randzone compleet met dichtmortel aanwerken, dusdanig dat er minimaal 1 mm bedekking over de randzone aangebracht is.

Gereedschap met zuiver water reinigen.

Voor een perfect systeem...

Murexin Flüssigfolie 1KS
Murexin Dichtfolie DF 2K
Murexin Profi Dichtfolie 1K
Murexin Flüssigfolie 2KS
Murexin Universalabdichtung PU 500

Richtlijnen en Tips

Materiaal:

- Bij verwerking buiten de ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheid kunnen de materiaaleigenschappen veranderen.
- Materialen vooraf op de juiste verwerkingstemperatuur brengen (laten acclimatiseren).
- Om de producteigenschappen te behouden mogen er nooit andere materialen toegevoegd worden!
- Waterhoeveelheden welke toegevoegd worden dienen exact afgemeten te worden en nauwkeurig aan te houden.

Omgevingsfactoren:

- Niet bij temperaturen onder +5°C verwerken!
- De ideale verwerkingstemperatuur voor materiaal, ondergrond en omgeving licht tussen +15°C tot +25°C.
- De ideale luchtvochtigheid ligt tussen 40% tot 60% relatieve luchtvochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, verlaagde luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droging, afbindingstijd en uitharding.
- Gedurende de drogings-, reactie-, en uithardingsfase zorg dragen voor voldoende beluchting. Tocht te allen tijde vermijden.
- Beschermen tegen direct zonlicht, wind en

weer!

-Aangrenzende bouwdelen afschermen!

Tips:

- Wij adviseren altijd een proefvlak aan te leggen om het systeem te testen.
- Productinformatiebladen van het toegepaste systeem van Murexin-producten na te leven.
- Bij toepassing van vloerverwarming het opwarmprotocol in acht te nemen.
- Nooit verwerken met het vloerverwarming systeem aan.
- Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking van producten.

Belangrijke opmerkingen

Normen, richtlijnen en productinformatiebladen betreffende de ondergrond in acht nemen! Nooit bij temperaturen onder de +5°C verwerken.

Persoonlijke bescherming:

- Draag bij verwerking van cementgebonden producten beschermende handschoenen, bv van kunststof, een veiligheidsbril en stofmasker.
- Draag beschermende kleding tijdens verwerking van de materialen.
- raadpleeg bij twijfel het veiligheidsblad

Dit productblad is op onze omvangrijke ervaring naar beste eer en geweten samengesteld. Dit productinformatieblad vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te testen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in dit technische blad, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove schuld of opzet verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kind Bouwchemie. Alle rechten voorbehouden.

40050-00/01 Dichtband DB 70, geldig vanaf: 06.03.2017